



# UMAJIRUSHI 板面翻新方案

日本馬印

## 無須棄置舊板、重整牆壁! 省回不少工程費用



### 安裝特性:

- 板厚 5.5mm, 配以樹脂邊框包邊, 與舊板一體化
- 機械切割壓制, 保證尺寸準確及板面平滑
- 搪瓷表面比油漆翻新更平滑、持久及耐用
- 不影響牆身及原有黑板結構, 無須牆身裝修工程
- 減少因棄置舊板而產生的廢物, 合符環保原則

### 板材特性:

- 採用摩氏硬度 5.5 - 6.5 日本搪瓷板, 更堅硬耐用
- 以機械壓制而成, 保證板面受力均勻且平滑, 不易受潮濕天氣而變形
- 搪瓷綠板光澤度(GS75) 低於 15%, 符合 ISO 2813 / 7668 低反光度標準
- 搪瓷白板高效防銹、防括花、防衝擊及防脫色
- 日本材料, 日本製造

免費度尺!  
歡迎預約!

板面尺寸 (mm)	翻新至「搪瓷綠板」		翻新至「搪瓷白板」	
	原價	8折優惠價	原價	8折優惠價
2700 x 1200 mm 以內	8,500	6,800	11,500	9,200
3600 x 1200 mm 以內	11,500	9,200	14,500	11,600
4500 x 1200 mm 以內	14,500	11,600	18,500	14,800

如欲了解更多, 歡迎致電 3586 0144 或電郵 info@kentonhk.com。

## Kenton Investment Limited

General Agent of UMAJIRUSHI

f Umajirushi 日本馬印

Tel: 852 3586 0144 Website: www.uma-jirushi.com

Fax: 852 3586 0145 www.kentonhk.com

Email: info@kentonhk.com

### 優惠條款及詳情:

- \* 優惠只適用於 2022年3月31日或之前確認之訂單
- \* 優惠只適用於學校或辦學機構
- \* 以上價格並不包括任何拆卸、棄置舊板或其他工程部分
- \* 本公司有權隨時中止或更改優惠內容而不作事先通知
- \* 如有歧義, 本公司保留最終決定權

